



Groups F and G Cleanroom Compatible Dust (Combustible and Toxic/Nuisance)
IIIB Cleanroom Compatible Dust (Combustible and Toxic/Nuisance)

ESD Safe Vacuum Systems for Hazardous Locations are designed to prevent ignition hazards.
We use metal parts or Static Dissipative Powder Coating to prevent Electrostatic Discharge (ESD)

ATEX 3rd Party Certified

CE 0081 II 1/3D



External: Ex h tc IIIC T200°C Dc IP6X

Internal: Ex h IIIC T200°C Da

LCIE 15 ATEX 3061

IECEx 3rd Party Certified



External: Ex h tc IIIC T200°C Dc IP6X

Internal: Ex h IIIC T200°C Da

IECEx LCIE 15.0048

Charakteristik



ULPA - Included



High Filtration Efficiency Unit



Static Dissipating



Stainless General



SD Accessories - Included



Dry Recovery



- Ideal for housekeeping and general cleaning
- 5-Phasen Filtration-System einschließlich Doppel ULPA Filter (U15) (einen für wirkende Luft und einen für kühlende Luft), Doppel-Stoff-Filter und verfügbare Filtertüten
- Verfügbar mit Mittelring mit Aktivkohle (MRAC) für die Adsorption von toxisch/schädlichen Rauchen und Dämpfen
- Heavy duty 2-stage by-pass motor
- Material to be recovered within a conductive cloth recovery bag
- Eine Vakuum-Kontrollleuchte ist inbegriffen
- Autoclavable recovery tank made of stainless steel Type 316 - electropolished
- Powerhead made of stainless steel Type 304 (not autoclavable)
- Ein komplettes Toolkit ist enthalten.


Specifications

C-10 EX (4W) STAINLESS STEEL ULPA	110540B	110545B
Model Name	C-10 EX (4W) STAINLESS STEEL ULPA	C-10 EX (4W) STAINLESS STEEL ULPA MRAC
Typ (Motor)	Electric	Electric
Spannung	220-240 V	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Phase	Single	Single
Leistung	1200 W	1200 W
Leistung	1.2 kW	1.2 kW
Stromstärke	5 A	5 A
Luftstrom	194 m ³ /h	194 m ³ /h
Saugdruck	2504 mm H ₂ O	2504 mm H ₂ O
Geräuschpegel	75 dB(A)	dB(A)
Typ des Leistungsausgangs	Not Included	Not Included
Ansaugelass	38 mm	50 mm
Fahrgestelltyp	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)
Filterreinigung	None	None
Trockengewinnungsbeutel	19 L	19 L
Länge	76 cm	cm
Breite	46 cm	cm
Höhe	64 cm	cm
Gewicht (nur Staubsauger)	30 kg.	kg.
Kabellänge	10 m	10 m


Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können



C-10 EX (4W) STAINLESS STEEL ULPA MRAC



Static Dissipative Main Filter, Safety Filter and HEPA Filter - Included



Conductive Recovery Bags - included



CWR EX Tools and Accessories - Included



Activated Carbon Cartridge - Optional



Needle Trap - Optional

