

Charakteristik



Cleanroom Compatible



Pharma Applications



ULPA - Included




Dry Recovery



High Filtration Efficiency Unit



Accessories Included



EMI Shielded




- ULPA Filter - Mit einem Wirkungsgrad von 99,999 % auf 0,12 Mikron enthalten. Abscheidegrad von 99,9995 % auf 0,18 Mikron. Geprüft: IEST-RP-CC001. U15 von MPPS Methode nach EN 1822. Alle unsere ULPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet
- Reinraum mit ISO Klasse 4 (fr?here Klasse 10) kompatibel. Kann in der Pharmaindustrie verwendet werden
- EMI/RFI abgeschirmt
- 4-Phasen Filtrationsystem enthält ULPA Filter (U15), Doppelstoff-Filter und verfügbare Filter-Säcke. Ein inneres OSHA willfähiges HEPA Filter (H14) ist als fakultatives 5. Filtrations-Stadium verfügbar
- Für die Verwendung in Kontamination kontrollierten Umgebungen ausgestattet
- Thru-Flow Hochleistungs motor
- Nur für trockene Rückgewinnung
- Polyethylen Rückgewinnungstank mit verchromtem Antriebskopf
- Auf einem 4-Rad Karren montiert für leichte Manövrierbarkeit
- Ein komplettes ToolKit ist enthalten.

Specifications

| CR-4D | 110135B | 110135C | 110135D | 110135E | 110136B | 110136C |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Model Name | CR-4D WITHOUT EMI FILTER | CR-4D WITHOUT EMI FILTER | CR-4D WITHOUT EMI FILTER | CR-4D WITHOUT EMI FILTER | CR-4D WITH EMI FILTER | CR-4D WITH EMI FILTER |
| Typ (Motor) | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Spannung | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Phase | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
| Leistung | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
| Leistung | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
| Stromstärke | 4.6 A | 4.6 A | 4.6 A | 4.6 A | 4.6 A | 4.6 A |
| Luftstrom | 204 m ³ /h | 204 m ³ /h | 204 m ³ /h | 204 m ³ /h | 204 m ³ /h | 204 m ³ /h |
| Saugdruck | 2410 mm H ₂ O | 2410 mm H ₂ O | 2410 mm H ₂ O | 2410 mm H ₂ O | 2410 mm H ₂ O | 2410 mm H ₂ O |
| Typ des Leistungsausgangs | European | UK | Swiss | Chinese | European | UK |
| Ansaug einlass | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Fahrgestelltyp | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) |
| Filterreinigung | None | None | None | None | None | None |
| Trockengewinnungsrückgewinnungsbehälter | 15.1 L | 15.1 L | 15.1 L | 15.1 L | 15.1 L | 15.1 L |
| Trockengewinnungsbeutel | 9.5 L | 9.5 L | 9.5 L | 9.5 L | 9.5 L | 9.5 L |
| Länge | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 38 cm | 38 cm |
| Breite | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm |
| Höhe | 71 cm | 71 cm | 71 cm | 71 cm | 76 cm | 76 cm |
| Gewicht (nur Staubsauger) | 14.5 kg. | 14.5 kg. | 14.5 kg. | 14.5 kg. | 15 kg. | 15 kg. |
| Kabellänge | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m |
| CR-4D | 110136D | 110136E | | | | |
| Model Name | CR-4D WITH EMI FILTER | CR-4D WITH EMI FILTER | | | | |
| Typ (Motor) | Electric | Electric | | | | |
| Spannung | 240 V | 240 V | | | | |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | | | | |
| Phase | Single | Single | | | | |
| Leistung | 1000 W | 1000 W | | | | |
| Leistung | 1 kW | 1 kW | | | | |
| Stromstärke | 4.6 A | 4.6 A | | | | |
| Luftstrom | 204 m ³ /h | 204 m ³ /h | | | | |
| Saugdruck | 2410 mm H ₂ O | 2410 mm H ₂ O | | | | |
| Typ des Leistungsausgangs | Swiss | Chinese | | | | |
| Ansaug einlass | 38 mm | 38 mm | | | | |
| Fahrgestelltyp | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | | | | |
| Filterreinigung | None | None | | | | |
| Trockengewinnungsrückgewinnungsbehälter | 15.1 L | 15.1 L | | | | |
| Trockengewinnungsbeutel | 9.5 L | 9.5 L | | | | |
| Länge | 38 cm | 38 cm | | | | |
| Breite | 38 cm | 38 cm | | | | |
| Höhe | 76 cm | 76 cm | | | | |

| | | |
|----------------------------------|--------|--------|
| Gewicht (nur Staubsauger) | 15 kg. | 15 kg. |
| Kabellänge | 10.6 m | 10.6 m |

Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können



CR-4D Tools and Accessories with Disposable Filter Bag - Included



ULPA Filter - Included



HEPA Filter - Optional



Stainless steel holding bracket - Optional