

## Charakteristik



- ULPA Filter - Mit einem Wirkungsgrad von 99,999 % auf 0,12 Mikron enthalten. Abscheidegrad von 99,9995 % auf 0,18 Mikron. Geprüft: IEST-RP-CC001. U15 von MPPS Methode nach EN 1822. Alle unsere ULPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet
- Reinraum mit ISO Klasse 4 (fr?here Klasse 10) kompatibel. Kann in der Pharmaindustrie verwendet werden
- Statik frei und ESD-sicher
- EMI/RFI abgeschirmt
- 5-Phasen Filtration-System einschließend Doppel ULPA Filter (U15) (einen für wirkende Luft und einen für kühlende Luft), Doppel-Stoff-Filter und verfügbare Filtertüten
- Verfügbar mit Mittelring mit Aktivkohle (MRAC) für die Adsorption von toxisch/schädlichen Rauchen und Dampfen
- Für die Verwendung in Kontamination kontrollierten Umgebungen ausgestattet
- Heavy duty 2-stage by-pass motor
- Für nasse und trockene Rückgewinnung
- The recovery tank is made of stainless steel Type 316 and is fully autoclavable (up to 121°C) including the white nylon wheels. Static conductive grey wheels (non-autoclavable) are available upon request
- Ein komplettes Toolkit ist enthalten.
- Cable Hook Holder - Included
- Drain Valve Assembly - Included

## Specifications

| CWR-10/CWR-15 (4W)                             | 110495B                  | 110495C                  | 110495E                  | 110497B                  | 110497C                  | 110497E                  |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Model Name</b>                              | CWR-10 (4W)              | CWR-10 (4W)              | CWR-10 (4W)              | CWR-15 (4W)              | CWR-15 (4W)              | CWR-15 (4W)              |
| <b>Typ (Motor)</b>                             | Electric                 | Electric                 | Electric                 | Electric                 | Electric                 | Electric                 |
| <b>Spannung</b>                                | 240 V                    | 240 V                    | 240 V                    | 240 V                    | 240 V                    | 240 V                    |
| <b>Frequenz</b>                                | 50 Hz                    | 50 Hz                    | 50 Hz                    | 50 Hz                    | 50 Hz                    | 50 Hz                    |
| <b>Phase</b>                                   | Single                   | Single                   | Single                   | Single                   | Single                   | Single                   |
| <b>Leistung</b>                                | 1050 W                   | 1050 W                   | 1050 W                   | 1050 W                   | 1050 W                   | 1050 W                   |
| <b>Leistung</b>                                | 1 kW                     | 1 kW                     | 1 kW                     | 1 kW                     | 1 kW                     | 1 kW                     |
| <b>Stromstärke</b>                             | 5 A                      | 5 A                      | 5 A                      | 5 A                      | 5 A                      | 5 A                      |
| <b>Luftstrom</b>                               | 189 m <sup>3</sup> /h    | 189 m <sup>3</sup> /h    | 189 m <sup>3</sup> /h    | 189 m <sup>3</sup> /h    | 189 m <sup>3</sup> /h    | 189 m <sup>3</sup> /h    |
| <b>Saugdruck</b>                               | 2180 mm H <sub>2</sub> O | 2180 mm H <sub>2</sub> O | 2180 mm H <sub>2</sub> O | 2180 mm H <sub>2</sub> O | 2180 mm H <sub>2</sub> O | 2180 mm H <sub>2</sub> O |
| <b>Geräuschpegel</b>                           | 75 dB(A)                 | 75 dB(A)                 | 75 dB(A)                 | 75 dB(A)                 | 75 dB(A)                 | 75 dB(A)                 |
| <b>Typ des Leistungsausgangs</b>               | European                 | UK                       | Chinese                  | European                 | UK                       | Chinese                  |
| <b>Ansaugeinlass</b>                           | 38 mm                    | 38 mm                    | 38 mm                    | 38 mm                    | 38 mm                    | 38 mm                    |
| <b>Fahrgestelltyp</b>                          | 4 Wheel Dolly (4W)       | 4 Wheel Dolly (4W)       | 4 Wheel Dolly (4W)       | 4 Wheel Dolly (4W)       | 4 Wheel Dolly (4W)       | 4 Wheel Dolly (4W)       |
| <b>Filterreinigung</b>                         | None                     | None                     | None                     | None                     | None                     | None                     |
| <b>Trockengewinnungsrückgewinnungsbehälter</b> | 28.4 L                   | 28.4 L                   | 28.4 L                   | 47.3 L                   | 47.3 L                   | 47.3 L                   |
| <b>Trockengewinnungsbeutel</b>                 | 19 L                     | 19 L                     | 19 L                     | 19 L                     | 19 L                     | 19 L                     |
| <b>Flüssigkeitsrückgewinnungskapazität</b>     | 28.5 L                   | 28.5 L                   | 28.5 L                   | 47.3 L                   | 47.3 L                   | 47.3 L                   |
| <b>Länge</b>                                   | 61 cm                    | 61 cm                    | 61 cm                    | 61 cm                    | 61 cm                    | 61 cm                    |
| <b>Breite</b>                                  | 46 cm                    | 46 cm                    | 46 cm                    | 46 cm                    | 46 cm                    | 46 cm                    |
| <b>Höhe</b>                                    | 64 cm                    | 64 cm                    | 64 cm                    | 100 cm                   | 100 cm                   | 100 cm                   |
| <b>Gewicht (nur Staubsauger)</b>               | 30 kg.                   | 30 kg.                   | 30 kg.                   | 31 kg.                   | 31 kg.                   | 31 kg.                   |
| <b>Kabellänge</b>                              | 10.6 m                   | 10.6 m                   | 10.6 m                   | 10.6 m                   | 10.6 m                   | 10.6 m                   |

Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können



ULPA Filter - Included



CWR Tools and Accessories - Included



Autoclavable Suction Hose and Accessories - Optional



Needle Trap - Optional



CWR-8 (4W) Cable Holder Hook - Included