


Charakteristik




- ULPA Filter - Mit einem Wirkungsgrad von 99,999 % auf 0,12 Mikron enthalten. Abscheidegrad von 99,9995 % auf 0,18 Mikron. Geprüft: IEST-RP-CC001. U15 von MPPS Methode nach EN 1822. Alle unsere ULPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet
- HEPA Filter - enthalten mit einer Leistungsfähigkeit von 99.995% von 0.3 Mikron. Geprüft: IEST-RP-CC001. H14 nach MPPS Methode nach EN 1822 und OSHA gefällig. Alle unsere HEPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet .
- Reinraum mit ISO Klasse 4 (fr?here Klasse 10) kompatibel. Kann in der Pharmaindustrie verwendet werden
- Statik frei und ESD-sicher
- EMI/RFI abgeschirmt
- Telekompaket ist verfügbar
- 5-Phasen Filtration einschließlich einen ULPA Filter U15, HEPA Filter H14, PTFE lamellenartigen Hauptstoff-Filter, Sicherheitsfilter und verfügbare Filtertüte
- Für die Verwendung in Kontamination kontrollierten Umgebungen ausgestattet
- Leistungsstarke Dual Speed ??Thruflow Motor
- Nur für trockene Rückgewinnung
- Autoclavable stainless steel Type 316 filter chamber and wheel base
- Mit einer Sicherheitsanwendung Kanister verfügbar, für eine sichere Rückgewinnung, Rückhaltung und Entsorgung von potenten Verbindungen.
- Auf einem 4-Rad Karren montiert für leichte Manövrierbarkeit
- Verfügbar mit 3 fakultativen Gerätsausrüstungen - Standard, ESD sicher und autoklavierbar

Specifications

EMI-1000 (CV)	110132B	110132C	110132D	110132E
Model Name	EMI-1000 (CV)	EMI-1000 (CV)	EMI-1000 (CV)	EMI-1000 (CV)
Typ (Motor)	Electric	Electric	Electric	Electric
Spannung	240 V	240 V	240 V	240 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phase	Single	Single	Single	Single
Leistung	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Leistung	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Stromstärke	4.6 A	4.6 A	4.6 A	4.6 A
Luftstrom	204 m ³ /h	204 m ³ /h	204 m ³ /h	204 m ³ /h
Saugdruck	2410 mm H ₂ O	2410 mm H ₂ O	2410 mm H ₂ O	2410 mm H ₂ O
Geräuschpegel	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Typ des Leistungsausgangs	European	UK	Swiss	Chinese
Ansaug einlass	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Fahrgestelltyp	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)
Filterreinigung	None	None	None	None
Containment Canister Recovery Capacity	7.6 L	7.6 L	7.6 L	7.6 L
Länge	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Breite	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Höhe	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm
Gewicht (nur Staubsauger)	16 kg.	16 kg.	16 kg.	16 kg.
Kabellänge	10.6 m	10.6 m	10.6 m	10.6 m

Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können



EMI-1000 Air Flow Schematic for Safe Containment Model



Safe containment canister - Included



ULPA Filter - Included



HEPA Filter with Safety Filter - Included



Main Cloth Filter - Included



323600 - Ø1.25" (Ø32 mm) Standard Tools and Accessories (Kit #1) - Optional



323602 - Ø1.25" (Ø32 mm) ESD safe tools and accessories (Kit #2) - Optional



#323604 - Ø1.25" (Ø32 mm) Autoclavable tools and accessories (Kit #3) - Optional



Stainless steel holding bracket - Optional